


## RAASM

### Renkaantäyttölaite, ilmapullo

Ilmapullo täyttyy automaattisesti paineilmalla asetettaessa latausasemaan

LATAUSASEMA Art. 52020  
Sisältää Art. 52013



EEC  
hyväksytty



		Malli
		52013
Säiliö	l	13
Säiliön max./ työpaine	bar	10 / 7
Varoventtiili	bar	10
Painemittari	bar	0 - 10
Täyttöletku	m	1,2
Täyttöpistooli		Kaksoissuuttimella
Latausasema, sis. toim.		52020
Käyttölämpötila	°C	- 20 ... +60
Paino	kg	8,8
Mitat l x s x k	cm	31 x 31 x 75
Varastointi		*

\* Varastotuote

## Renkaantäyttöpistoolit, suulakkeet ja painemittarit



G-60-D



G-60-G



G-60-DD



A-25-DE



A-25-I



G-60-E



Koodi	Renkaantäyttöpistooli	Varastointi
G-60-D	Ø 63mm mittarilla	*
G-60-G	Ø 80mm mittarilla	*
G-60-DD	Digitaalisella mittarilla, tarkkuus ±0,02bar	*

Koodi	Renkaantäyttöpistooli, 86/217/CE mittarit	Varastointi
A-25-DE	Ø 63mm mittarilla	*
A-25-E	Ø 80mm mittarilla	*

Koodi	Suulakkeet	Varastointi
G-60-E	Venttiilisuulake 6mm	*
A-25-I	Kaksipuolinen varrellinen venttiilisuulake	*

Koodi	Varaosamittarit	Varastointi
G-60-DM	G-60-D:n mittari suojakumilla	*
G-60-GM	G-60-G:n mittari suojakumilla	*
A-25-DM	A-25-DE:n mittari suojakumilla	*
A-25-EM	A-25-E:n mittari suojakumilla	*

\* Varastotuote

## Puhalluspistoolit

G-60-A



G-60-B



Koodi	Puhalluspistoolit	Varastointi
G-60-A	Lyhyt, alumiinia	*
G-60-B	Pitkä, alumiinia	*

\* Varastotuote