


PAINEMITTARIT



Malli	Max. paine bar	Halkaisija mm	Liitännä	Varastointi
PM-12XU18T	12	40	1/8" taka	*
PM-12XU14T	12	50	1/4" taka	*
PM-16XU14A	16	63	1/4" ala	*
PM-20XU14A	20	63	1/4" ala	*

* Varastotuote

TAKAISKUVENTTIILIT



Malli	Max. paine bar	Liitännä tulo	Liitännä lähtö	Varastointi
TIS12XU12	16	1/2" ulkok.	1/2" sisäk.	*
TIU12XU12	16	1/2" ulkok.	1/2" ulkok.	*
TIS34XU34	16	3/4" ulkok.	3/4" sisäk.	*
TIS1XU1	16	1" sisäk.	1" sisäk.	*

* Varastotuote

VAROVENTTIILIT



Malli	Max. paine bar	Liitännä	Varastointi
VV8-U18	8	1/8" ulkok.	*
VV8-U14	8	1/4" ulkok.	*
VV8-U34	8	3/4" ulkok.	*
VV10-U14	10	1/4" ulkok.	*
VV10-U38	10	3/8" ulkok.	*
VV10-U12	10	1/2" ulkok.	*
VV10-U34	10	3/4" ulkok.	*
VV12-U18	12	1/8" ulkok.	*
VV12-U38	12	3/8" ulkok.	*
VV12-U12	12	1/2" ulkok.	*
VV14-U12	14	1/2" ulkok.	*

* Varastotuote

APUKEVENNYSVENTTIILIT



Malli	Max. paine bar	Liitännä	Varastointi
KV-U18	2,9	1/8" ulkok.	*
KV-U14	2,2	1/4" ulkok.	*

* Varastotuote

VEDENPOISTOVENTTIILIT



Malli	Toiminto	Liitäntä	Varastointi
A26-U18	Sormin kierr.	1/8" ulkok.	*
A26-U14	Sormin kierr.	1/4" ulkok.	*
A26-U38	Sormin kierr.	3/8" ulkok.	*
A26-U12	Sormin kierr.	1/2" ulkok.	*

* Varastotuote

PILOT-VENTTIILIT



Malli	Max. paine bar	Liitäntä tulo	Liitäntä lähtö	Varastointi
047012000	16	1/4" ulkok.	1/8" sisäk.	*

* Varastotuote

Pilot-venttiili pneumaattisesti ohjattujen venttiileiden ohjaukseen.
Max. lämpötila 200°C, min. paine-ero 10% avautumispaineesta

KÄYNNIN KEVENNYSVENTTIILIT



Malli	Max. paine bar	Virtaus l/min	Liitännät	Varastointi
047010000	16	560	1/2" sisäk.	*

* Varastotuote

Kevennysventtiili polttomootori - ja jatkuvakäyntisiin kompressoreihin.
Min. paine-ero 15% avautumispaineesta

LAUHTENPOISTOVENTTIILIT



Malli	Max. paine bar	Toiminto	Liitännät	Varastointi
SC-12M	12	Uimurilla	3/8" sisäk.	*
LPV-38-AJ	12	Ajastimella	3/8" sisäk.	

* Varastotuote

Ajastin:
- elektroninen 230V/50hz
- puhallusaika sääd. 0,5 - 10 sek.
- kiinnioloaika sääd. 1 - 45 min.

YLIVIRTASUOJAT

Valovirtamoottoreille



Malli	Toiminto	Virta A	Varastointi
008040000	Kuitattava ylivirtasuojaja	8	*
008015000	Kuitattava ylivirtasuojaja	10	*
008017000	Kuitattava ylivirtasuojaja	12	*
008029000	Kuitattava ylivirtasuojaja	15	*
008055000	Kuitattava ylivirtasuojaja	16	*
008030000	Kuitattava ylivirtasuojaja	20	*

* Varastotuote

PAINEKYTKIMET



Malli	Max. paine bar	Paine-ero bar	Jännite V	Max. teho kW	Virta-alue A	Liitännät	Varastointi
NE-MA	10	-	230	2,2	-	1/4" sisäk.	*
MDR2-11	11	2 - 4	230	2,2	-	1/4" sisäk.	*
MDR4S-16	16	2 - 6	400	5,5	-	1/4" sisäk.	*
MDR3-6A	16	2 - 4	400	3	4,0 - 6,3	1/4" sisäk.	*
MDR3-10A	16	2 - 6	400	5,5	6,3 - 10	1/4" sisäk.	*
MDR3-16A	16	2 - 6	400	11	10 - 16	1/4" sisäk.	*

* Varastotuote

Painekytkimet sisältävät kevennysventtiilin.
MDR3 paine-suojakytkimet soveltuvat 3-vaihemoottoreille

RELE- JA KÄRKIPAKETIT



Malli	Kytkimelle	Jännite	Virta-alue A	Varastointi
SK-R3/4	MDR3	3 vaih. / 400 V	2,5 - 4,0	*
SK-R3/6,3	MDR3	3 vaih. / 400 V	4,0 - 6,3	*
SK-R3/10	MDR3	3 vaih. / 400 V	6,3 - 10	*
SK-R3/16	MDR3	3 vaih./ 400 V	10 - 16	*

* Varastotuote

KEVENNYSVENTTIILIT



Malli	Kytkimelle	Lisätoiminto	Liitännät	Varastointi
EV-2	MDR2	-	6 mm helmil.	*
AEV-2	MDR2	Hidastettu (A)	6 mm helmil.	*
EV-2S	MDR2	-	6 mm pistol.	*
AEV-2S	MDR2	Hidastettu (A)	6 mm pistol.	*
AEV-2WS	MDR2	Hidastettu (A)	6 mm pistol.	*
EV-3WS	MDR3	Hidastettu (A)	6 mm pistol.	*

* Varastotuote

PAINEENSÄÄTIMET

Kompressorin säädin tai suodin-säädin



Malli	Max. paine bar	Paineensäätö bar	Toiminta	Liitännät	Varastointi
PS-S14	13	0 - 8	Säädin	1/4" sisäk.	*
SS-A38	13	0 - 8	Suodin - Säädin	3/8" sisäk.	*
SS-A12	13	0 - 8	Suodin - Säädin	1/2" sisäk.	*

* Varastotuote