

ABAC AIRNET-PAINEILMAPUTKISTO

- Täyttää seuraavat yleiset paineastia hyväksynnät PED-CE-ASME-MOL-UDT-SQL-CRN-DIR-MOM.
- Putkikoot halk. 20 - 25 - 40 - 50 - 63 - 80 mm.
- Soveltuu paineilmalle, alipaineelle sekä neutraaleille kaasuille kuten typpi.
- Maksimi käyttöpainne 13 bar lämpötila-alueella -20°C...+70°C.
- Maksimi absoluuttinen alipaine 0.13 bar.
- Matalin kastepiste -40°C
- Kestää kaikkia normaaleja kompressoreissa käytettäviä öljyjä.
- Paloaehkäisevä UL94 standardin ja paloluokka HB mukaisesti.
- Korroosion kestävä ja tiivis.

Lisätietoja tuotteista AVS-myyjältä.



MUOVILIITTIMET



- Materiaali: PA6, lasikuitu-
vahvistus 30%
- Tartuntakynsi: AISI 304
- Tiiviste: NBR 70 ShA
- DN 20 - 80 mm

ALUMIINILIITTIMET



- Materiaali: alumiini,
EN-AB47100-EX.5079
- Tartuntakynsi: AISI 304
- Tiiviste: NBR 70 ShA
- DN 20 - 80 mm

ALUMIINIPUTKET



- Materiaali: suulakepuris-
tettu alumiini, ANSI B241

JÄRJESTELMÄT



- Putket
- Liittimet
- Kannattimet
- Venttiilit
- Tarvikkeet