

## SCORPIO

Iskevät mutterivääntimet komposiittirungolla  
Kaksoisvasara-iskumekanismi (Twin-Hammer)  
Yhdenkäden suunnanvaihto ja momenttiasetuksen valinta



Koodi	Vääntötapin koko	Max. pulttikoko mm	Max. vääntömom. Nm	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Min. letkun sisähalk. mm	Pituus mm	Paino kg	Varastointi
YU-1285T	1/2"	16	1220	6,3	136	1/4"	10	165	2,02	*
YU-1285TH	1/2"	16	1492	6,3	139	1/4"	10	186	2,34	*
YU-1985T	3/4"	26	1492	6,3	139	1/4"	10	191	2,55	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Iskevät mutterivääntimet komposiittirungolla  
Kaksoisvasara-iskumekanismi (Twin-Hammer)



Koodi	Vääntötapin koko	Max. pulttikoko	Max. vääntömom. Nm	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Min. letkun sisähalk. mm	Pituus mm	Paino kg	Varastointi
YU-0981T	3/8"	1/2", 13 mm	380	6,3	105	1/4"	10	170	1,20	*
YU-0982T	1/2"	1/2", 13 mm	434	6,3	105	1/4"	10	170	1,20	*
YU-1281T	1/2"	5/8", 16 mm	1356	6,3	153	1/4"	10	193	2,02	*
YU-1982T	3/4"	1 1/8", 28 mm	1630	6,3	196	3/8"	13	221	3,60	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Iskevät mutterivääntimet komposiittirungolla  
Kaksoisvasara-iskumekanismi (Twin-Hammer)



Koodi	Vääntötapin koko	Max. pulttikoko	Max. vääntömom. Nm	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Min. letkun sisähalk. mm	Pituus mm	Paino kg	Varastointi
YU-2581T	1"	1 5/8", 41 mm	2034	6,3	196	3/8"	13	256	5,10	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Iskevät mutterivääntimet komposiittirungolla  
Kaksoisvasara-iskumekanismi (Twin-Hammer)



Koodi	Vääntötapin koko	Max. pulttikoko	Max. vääntömom. Nm	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Min. letkun sisähalk. mm	Pituus mm	Paino kg	Varastointi
YU-2583T6	1"	1 3/4", 45 mm	2800	6,3	255	1/2"	13	550	7,80	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Iskevät mutterivääntimet metallirungolla  
Kaksoisvasara-iskumekanismi (Twin-Hammer)



Koodi	Vääntötapin koko	Max. pulttikoko	Max. vääntömom. Nm	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Min. letkun sisähalk. mm	Pituus mm	Paino kg	Varastointi
YU-2500T	1"	2", 50 mm	3390	6,3	193	3/8"	13	302	11,80	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Iskevät mutterivääntimet metallirungolla  
Kaksoisvasara-iskumekanismi (Twin-Hammer)



Koodi	Vääntötapin koko	Max. pulttikoko	Max. vääntömom. Nm	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Min. letkun sisähalk. mm	Pituus mm	Paino kg	Varastointi
YU-2570T8	1"	2", 50 mm	3390	6,3	232	1/2"	13	622	14,60	*

\* Varastotuote

# PAINELMATYÖKALUT

## SCORPIO

Paineilmatyökalusarja kantolaukulla  
1 kpl komposiittinen mutteriväännin ja  
voimahylsysarja

YU-1281TK



YU-1982TK



Koodi	Väännin	Hylsy (Cr-Mo) kpl	Hylsy koko mm	Jatkovarsi	Varastointi
YU-1281TK	YU-1281T	10	9,10,11,13,14,17,19,22,24,27	5"	*
YU-1982TK	YU-1982T	8	26,27,29,30,32,35,36,38	-	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Räikkävääntimet

RA12



RA206



Koodi	Vääntötapin koko	Max. pyörimisnop. kierr/min	Max. vääntömom. Nm	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Min. letkun sisähalk. mm	Pituus mm	Paino kg	Varastointi
YU-RA12	1/2"	160	122	6,3	105	1/4"	10	254	1,25	*
YU-RA206	1/4"	260	34	6,3	108	1/4"	6	130	0,45	*
YU-RA206A	3/8"	260	34	6,3	108	1/4"	6	130	0,45	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Suorahiomakoneet

GR9001



GR1101H



Koodi	Istukan koko mm	Max. pyörimisnop. kierr/min	Teho kW	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Pituus mm	Paino kg	Varastointi
YU-GR1101H	6	28000	0,22	6,3	99	1/4"	160	0,37	*
YU-GR9001	6	18000	0,67	6,3	108	1/4"	185	0,71	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Porakoneet suunnanvaihdolla



DR218



DR302



DR402



Koodi	Istukan koko mm	Max. pyörimisnop. kierr/min	Teho kW	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Min. letkun sisähalk. mm	Pituus mm	Paino kg	Varastointi
YU-DR218	10	1800	1,49	6,3	300	1/4"	10	210	1,1	*
YU-DR302	10	1800	1,49	6,3	170	1/4"	10	180	1,1	*
YU-DR402	13	800	1,49	6,3	226	1/4"	10	203	1,6	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Kulmahiomakone



Koodi	Laikan koko mm	Max. pyörimisnop. kierr/min	Käyttöpaine bar	Ilmankulutus l/min	Paineilman tuloliitäntä sisäkierre	Min. letkun sisähalk. mm	Paino kg	Varastointi
YU-GR506	125	11000	6,3	170	1/4"	10	1,9	*

\* Varastotuote

## SCORPIO

Vetoniittityökalu

Niitti materiaalit: Alumiini, teräs ja ruostumaton teräs



Koodi	Niitti koko mm	Isku mm	Vetovoima kg	Käyttöpaine bar	Paino kg	Varastointi
YU-RV201	2,4 - 4,8	16	906	4 - 7	1,45	*

\* Varastotuote